




DONNÉES TECHNIQUES HKD BLUE

Contrôles	Distant ou local
Débit d'eau variable	5 - 80 gpm 1.2 - 18 m ³ /h
Projection	jusqu'à 250 pieds 75 mètres
Couverture de brumisation	177 000 pieds ² 16 445 m ³
Poids	2 500 lbs 1 134 kg
Oscillation	330°
Options de châssis	Remorque, tour, palette, autonome
Voltage	460V 600V 380V
Fréquence	50 Hz 60 Hz
Ventilateur	25 HP 19 kW
Pompe	25 HP 19 kW 5 - 80 gpm @ 380 psi 1.2 - 18 m ³ /h @ 26 bars
Connexion d'eau (camlock)	1.5 po ou 2 po (avec connecteur pivotant)
Buse	1 buse centrale avec anneau de brumisation
Garantie	1 an



Technologie de suppression de poussière

Le ventilateur HKD Blue est le leader dans l'industrie de l'abattement de la poussière. La conception du ventilateur est basée sur deux technologies. L'anneau périphérique produit de fines gouttelettes à bas débit pour abattre la poussière dans les premiers 40' du ventilateur. La puissante buse centrale s'occupe de la zone plus éloignée jusqu'à 250' du ventilateur. La buse centrale possède un patron ajustable qui peut être large ou étroit permettant un plus grand contrôle dans différentes conditions de vent.



HKD Blue
15 Mercer Road
Natick, MA, USA
01760
617-913-7679
gsantry@hkdblue.com



HKD Blue
5780 boulevard Sainte-Anne
Boischatel, Québec, Canada
G0A 1H0
(800) 613-4546
cgrenier@hkdblue.com